



Wastafel Vital	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
vierkant, kraanvlak: Ja, overloop: Ja, barrièrevrije uitvoering, onderkant geglazuurd, achterzijde geglazuurd: Nee, 600 mm			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
● Wit Hoogglans, rechthoekig, aantal wasplaatsen: 1 midden, aantal kraangaten per wasplaats: 1 midden		18,500 kg	0309600000
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Aanbevolen kraanwerk			
Eéngreeps wastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, hoogte: 175 mm, lengte: 113 mm, soort wateraansluiting: flexibele aansluitslangen, aansluitmaat slangaansluiting: 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, 143 x 41 mm	143 x 41 mm		C11020001
Eéngreeps wastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 170 mm, lengte: 139 mm, soort wateraansluiting: flexibele aansluitslangen, aansluitmaat slangaansluiting: 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B11020001
Eéngreeps wastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 165 mm, lengte: 138,5 mm, soort wateraansluiting: flexibele aansluitslangen, aansluitmaat slangaansluiting: 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B21020001

Eéngreeps wastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, hoogte: 262 mm, lengte: 136 mm, soort wateraansluiting: flexibele aansluitslangen, aansluitmaat slangaansluiting: 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030001
3-gats wastafelkraan hoogte: 158 mm, soort wateraansluiting: flexibele aansluitslangen, aansluitmaat slangaansluiting: 3/8 duim, verstelbare perlator, keramisch mengsysteem, straalsoort: normale straal, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, 550 x 140 mm	550 x 140 mm	C11060005

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.