


Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Eigenschappen

- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter

Extra te bestellen

- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.050.BZ.2	Antraciet RAL 7016
115.050.21.2	Glansverchromd

Toebehoren

- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module
- Geberit DuoFresh stick
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module

- Met Geberit Home App compatibel
- Geurafzuiging met gebruikersdetectie activeerbaar
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	III
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen	7 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W

- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks