



Wandwc Vital	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
diepspoel, geschikt voor barrièrevrije toepassing, voorsprong 700 mm, UWL klasse 1			
Kleuren			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
Variante			
♣ 4,5 L	360 x 700 mm	28,300 kg	222809..002
♣ 4,5 L	360 x 700 mm	28,300 kg	222809..002
Onderdeel			
Bevestiging voor wandbidet en wandwc	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Geschikte producten			
Wc-zitting Vital verlengde uitvoering, doorlopende scharnieren, hoekbuffers voor laterale stabiliteit, scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,			006041
Wc-zitting Vital verlengde uitvoering, scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,			006031
Wc-zitting Vital verlengde uitvoering, scharnieren r.v.s. (inox), afneembaar, met zachtsluitend mechanisme,			006039
Wc-zitting Vital verlengde uitvoering, scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,			006071

Wandwc Vital # 222809..002 / 222809..002

|< 360 mm >|

Wc-zitring Vital zonder zachtsluitend mechanisme, verlengde uitvoering, doorlopende scharnieren, hoekbuffers voor laterale stabiliteit, scharnieren r.v.s. (inox),

006091

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.