



Wand-WC	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
hoeveelheid spoelwater: 4,5/3 l, diepspoeler, spoelrand: rimless, spoelprincipe: Waterverplaatsing, afvoer horizontaal, Unified Water Label (UWL) klasse: 1			
Kleuren			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
Variante			
◆ Wit Hoogglans, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l		24,300 kg	257009..002
◆ Wit Hoogglans, HygieneGlaze, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l		24,300 kg	257009..002
Accessory for ceramics voor Wit Hoogglans, hoeveelheid spoelwater: 4,5 l			
Bevestiging geschikt voor Wandbidet, Wand-WC	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Geschikte producten			
WC-zitting zachtsluitend mechanisme: Ja, materiaal scharnier: Kunststof, 359 x 443 mm	359 x 443 mm		006739
WC-zitting zachtsluitend mechanisme: Nee, materiaal scharnier: RVS, 360 x 430 mm	360 x 430 mm		006731
Installatie-element voorwand voor WC Standard 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Front, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011
Installatie-element voorwand voor WC geurextractie, ventilatoractivatie: handmatig, 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Front, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1012

<p>Installatie-element voorwand voor WC hygiënespoeling, 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: elektronisch, positie spoelbediening: Front, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installatie-element voorwand voor WC geurextractie, ventilatoractivatie: automatisch, handmatig, knopbediening, contactloos, hygiënespoeling, 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: elektronisch, positie spoelbediening: Front, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installatie-element massiefbouw voor WC installatietype: voor massiefbouw, montagetype: massiefbouw, max. projectie WC: 700 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Front, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Installatie-element voorwand voor WC Standard 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Frontboven, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Installatie-element voorwand voor WC Basic 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Frontboven, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Installatie-element voorwand voor WC Standard 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Frontboven, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Installatie-element voorwand voor WC Basic 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montagetype: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Frontboven, instelbare spoelhoeveelheid, type spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019

D-code Wand-WC # 257009..002 / 257009..002

|< 355 mm >|

Installatie-element voorwand voor WC Basic 6 l, Poedergelakt, installatietype: in lichtgewicht wandconstructie, voor massieve wand, montage-type: voorwand, max. projectie WC: 625 mm, in hoogte verstelbaar: 240 mm, spoelbediening: mechanisch, positie spoelbediening: Front, instelbare spoelhoeveelheid, type 500 x 155 mm
 spoeling: Dual flush, geïsoleerd tegen condensatie, debietmoderator, zelfdragend, geschikt voor afwerking met gipskartonplaten, 500 x 155 mm

WD1020

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.