

Thermostatische mengautomaat PREMIX COMPACT

Ref. 733020

Voor gemengd water van 30 à 60°C



BESCHRIJVING

Thermostatische mengautomaat PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60° C: Om tussen de 2 tot 10 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet).

Anti-verbrandingsveiligheid: Automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur.

Filters en terugslagkleppen.

Minimum werkingsdebiet: 5 l/min.




Thermische spoeling is mogelijk.

M3/4".

Lichaam in vernikkeld messing, blauwe draaiknop.



10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Stabiele temperatuur
-  Terugslagkleppen en filters zijn toegankelijk
-  Thermostatische cel met zelfbewegend elementen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Thermostatische mengautomaat PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	140 mm
Afwerking	Vernikkeld
NORMEN EN CERTIFICATEN	  
GARANTIE	