

products



## Seppelfricke SEPP Eis<sup>®</sup> vorstbestendige gevelkraan sleutelbediening-zonder eindkap MM R1/2" x G3/4" (DN15) mat-Cr



**3185985**

Type [8044](https://aalberts-ips.nl/producten/detail/8044/) (<https://aalberts-ips.nl/producten/detail/8044/>)

De 8044 SEPP-Eis is een vorstbestendige gevelkraan die niet nadruppelt bij het dichtdraaien. Bij bevroering wordt de volumetoename automatisch geabsorbeerd in de doorvoerbuis waardoor vorstschade voorkomen wordt. De gevelkraan is

geschikt voor enkel of dubbelsteens muren, eventueel voorzien van pleisterwerk. De SEPP-Eis is snel te monteren dankzij de insteekverbinding.

- verkrijgbaar met kruk- en sleutelbediening.
- druppelt niet na bij dichtdraaien
- eenvoudige en snelle montage dankzij insteekverbinding
- met Kiwa en DVGW keur
- voorzien van een emmerhaak
- muurdoorvoer is standaard voorzien van isolatie
- voor wanddikte van 135 tot 500 mm

**niet langer beschikbaar**

---

## Toepassingen



## Segmenten



## Certificaten



## specificaties

### kenmerken

<b>kleur</b>	chrom
<b>materialen</b>	messing (CW617N)
<b>afwerking</b>	mat
<b>producent</b>	Seppelfricke
<b>vorm</b>	haaks (0°)
<b>druktrap product</b>	PN 10
<b>afdichting</b>	EPDM

### productinformatie

<b>artikel</b>	Seppelfricke SEPP Eis® vorstbestendige gevelkraan sleutelbediening-zonder eindkap MM R1/2" x (
<b>artikelnummer</b>	3185985
<b>productnummer met gtin</b>	0210811 (04018422029611)
<b>opvolger</b>	<u><a href="https://aalberts-ips.nl/producten/artikel/0210811/">0210811 (https://aalberts-ips.nl/producten/artikel/0210811/)</a></u>

<b>artikelgroep</b>	8044 - SEPP Eis vorstbestendige gevelkraan (sleutelbediening)
<b>afmeting</b>	R1/2xG3/4 (DN15) zonder eindkap Cr
<b>gewicht</b>	2,3 kg
<b>afmetingen</b>	654x94x129 mm
<b>verpakking</b>	doos (1 st)

## algemeen

<b>productgroep</b>	kranen (accessoires (kranen))
<b>ETIM klasse</b>	<a href="https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC011378">EC011378 Buitenkraan (https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC011378)</a>
<b>intrastatnummer</b>	84818019
<b>land van oorsprong</b>	Duitsland
<b>merk</b>	Seppelfricke
<b>serie</b>	SEPP Eis®
<b>type</b>	8044

## techniek

<b>max. werkdruk</b>	10 bar
<b>max. mediumtemperatuur</b>	90 C
<b>piek mediumtemperatuur</b>	90 C
<b>kvs-waarde</b>	0,9

## afmetingen

label	waarde
M	6
Y	0
hoek	0
l1	577
DN1	1/2" (DN15)

zie hierboven voor de afbeelding met afmetingen

## downloads

jpg

[download \(https://aalberts.compano.co\)](https://aalberts.compano.co)

8044\_p.jpg

Image for internet

	jpg	<a href="https://aalberts.compano.com">download (https://aalberts.compano.com)</a>
<b>8044_d.jpg</b>		
Diagram		
<b>Sepp Eis installatievideo</b>		
Presentation video		
<b>DVGW Zertifikat</b>	pdf	<a href="https://aalberts.compano.com/data/environments/000">download (https://aalberts.compano.com/data/environments/000)</a>
Certificaten		
<b>Seppelfricke SEPP Eis-ACS</b>	PDF	<a href="https://aalberts.compano.com/data/environment:">download (https://aalberts.compano.com/data/environment:</a>
Certificaten		
<b>SEPP Eis Belgaqua</b>	pdf	<a href="https://aalberts.compano.com/data/en">download (https://aalberts.compano.com/data/en</a>
Certificaten		
	jpg	<a href="https://aalberts.compano.co">download (https://aalberts.compano.co</a>
<b>8044_p.jpg</b>		
Image for printing		
	jpg	<a href="https://aalberts.compano.com">download (https://aalberts.compano.com</a>
<b>8044_d.jpg</b>		
Diagram		
<b>Seppelfricke SEPP Eis-Manual</b>	pdf	<a href="https://aalberts.compano.com/data/environments/OC">download (https://aalberts.compano.com/data/environments/OC</a>
Installation- & maintenance document		
<b>SEPP Eis Kiwa certificaat</b>	pdf	<a href="https://aalberts.compano.com/dat">download (https://aalberts.compano.com/dat</a>
Certificaten		

## ETIM

label	waarde
ETIM klasse	<a href="https://prod.etim-international.com/Class/Details?cl:">EC011378 Buitenkraan (https://prod.etim-international.com/Class/Details?cl:</a>
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Maat draadaansluiting uitloop (inch)	3/4"
Met mengfunctie voor koud en warm water	Nee
Bediening	Sleutel
Met gevelplaat	Ja
Muurdikte	135mm - 500mm
Muurdoorvoerdiameter	34mm

label	waarde
Automatische leegloop	Nee
Aparte doorvoer voor spindel	Nee
Met draaibeveiliging	Ja
Terugstroombeveiliging conform EN 1717	EB
KIWA-keur	Ja



**productlijnen (/productlijnen/)**

- VSH XPress
- VSH SudoPress
- VSH PowerPress
- VSH Shurjoint
- VSH Super
- VSH MultiPress
- VSH Tectite
- Apollo ProFlow

**toepassingen (/toepassingen/)**

- drinkwater
- aardgas
- verwarming & koeling
- solar
- sprinkler
- waterleidingsprinkler
- perslucht
- stoom

**Aips Design Service**      **downloads**

**contact**      **over ons**

**werken bij**      **nieuws**      [https://aalberts-](https://aalberts-ips.nl)

**referenties**

**Wilt u op de hoogte blijven?**

**Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.**

**algemene voorwaarden**

**privacy statement**

**cookiebeleid**

ips.nl)

Oude Amersfoortseweg 99 1212 AA Hilversum

Nederland

(htt

ps:/

/w (htt

ww. ps:/

(htt you /w

ps:/ tub ww

/w e.c link

ww. om edi

inst /d

agr ann om

am el/ /co

co UC mp

m/ nlu any

aal AZ /aal

ber gZ ber

ts\_i Ej7 ts-

ps/ zO ips-

) EH ben

xQ elu

7O x)

F1b

g)

