

HOSE/BRAID	EPDM-CSTB-KIWA / STAINLESS STEEL
SLEEVE	STAINLESS STEEL
FITTING	Brass CW617N

3/8" F+J - 10



NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
FR F à siège plat et joint intégré
EN F with flat seat and integrated gasket
DU F mit integrierter Dichtung

NL Gladde buis
FR Tube lisse
EN Straight standpipe
DU Rohrstutzen

Article No.	L mm
820.01.0300	300
820.01.0400	400
820.01.0500	500
820.01.0600	600

Bi10 - 3/8" F+J



NL Knelkoppeling met snijring
FR Raccord à bicoûne à bague
EN Compression fitting with olive
DU Quetschverschraubung

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
FR F à siège plat et joint intégré
EN F with flat seat and integrated gasket
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm
820.58.0300	300
820.58.0400	400
820.58.0500	500
820.58.0600	600

1/2" F+J - 10



NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
FR F à siège plat et joint intégré
EN F with flat seat and integrated gasket
DU F mit integrierter Dichtung

NL Gladde buis
FR Tube lisse
EN Straight standpipe
DU Rohrstutzen

Article No.	L mm
820.02.0300	300
820.02.0400	400
820.02.0500	500
820.02.0600	600

BI10- 10



NL Knelkoppeling met snijring
FR Raccord à bicoûne à bague
EN Compression fitting with olive
DU Quetschverschraubung

NL Gladde buis
FR Tube lisse
EN Straight standpipe
DU Rohrstutzen

Article No.	L mm
20.07.0300	300
20.07.0400	400
20.07.0500	500
20.07.0600	600

M10L - 3/8" F+J



NL Lang mannelijk binnenstuk met metrische draad
FR Mâle droit long avec filetage métrique
EN Long straight male with metric thread
DU Außengewinde lang mit metrischem Gewinde

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
FR F à siège plat et joint intégré
EN F with flat seat and integrated gasket
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm
820.26.0500	500

M10K - 3/8" F+J



NL Kort mannelijk binnenstuk met metrische draad
FR Mâle droit court avec filetage métrique
EN Short straight male with metric thread
DU Außengewinde kurz mit metrischem Gewinde

NL F met vlakke zitting en ingebouwde dichting
FR F à siège plat et joint intégré
EN F with flat seat and integrated gasket
DU F mit integrierter Dichtung

Article No.	L mm
820.25.0500	500
820.25.0800	800