

Douchesystemen Douchesysteem 1000 MinusFlow #
 TH42820080.. / TH42820080.. / TH42820080.. / TH42820080.. /
 TH42820080..

|< 1124 mm >|



Douchesysteem 1000 MinusFlow	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
Thermostatische douchemengkraan, hoogte: 1124 mm, handdouchehouder: in hoogte verstelbaar, incl. doucheslang, lengte doucheslang: 1600 mm, incl. handdouche, incl. hoofddouche, diameter hoofddouche: 250 mm, hoofddouche onder hoek verstelbaar, Aansluitsoort: S-aansluitingen, 1/2 duim, veiligheidsblokkering (38 °C), thermostatische cartouche, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, debiet handdouche (3 bar): 8,2 l/min, debiet hoofddouche (3 bar): 8 l/min, terugstroomklep in de slangaansluiting			
Kleuren			
04 Geborsteld brons 10 Chroom 34 Gepolijst goud 46 Zwart mat 70 Geborsteld roestvrij staal			
Variante			
Brons Geborsteld, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm	303x573 mm	4,800 kg	TH42820080..
Chroom Hoogglans, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm	303x573 mm	4,800 kg	TH42820080..
Goud Gepolijst, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm	303x573 mm	4,800 kg	TH42820080..
Zwart Mat, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm	303x573 mm	4,800 kg	TH42820080..
RVS Geborsteld, geluidsklasse: I, steekmaat: 150 mm ± 15 mm	303x573 mm	4,800 kg	TH42820080..

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product worden gemeten.

Douchesystemen Douchesysteem 1000 MinusFlow #
 TH42820080.. / TH42820080.. / TH42820080.. / TH42820080.. /
 TH42820080..

| < 1124 mm > |

